

TERMOCAUTERIO CTS ARTIST II

Strumento indispensabile in tutti i laboratori dove si pratica il restauro dei dipinti, sia su tela che su tavola, della carta e del legno. Per mezzo delle sue spatole calde (punte di varie forme e misure) portate alla temperatura più idonea, permette di facilitare tutte le operazioni relative agli incollaggi, al rintelo, ecc.



Il Termocauterio **CTS ARTIST II** è costituito da:

- centralina elettronica dotata di regolazione digitale della temperatura da 25° a 380°C ca. (pulsanti UP/DOWN), display digitale che permette di visualizzare sia la temperatura impostata che l'effettiva della punta (pulsante "SET"), in scala celsius o fahrenheit (pulsante "C/F"), attacco per manipolo e piastra con pulsante accensione, attacco alimentazione e fusibili.
- manipolo con stilo porta punte, sonda incorporata e cavo di connessione alla centralina da 1,1 mt.;
- supporto porta manipolo posto sulla centralina;
- set di n. 04 punte in dotazione in rame cromato a doppio spessore ed attacco a vite per manipolo:
 - n. 01 punta art. 1 a foglia dim. 22x50 mm;
 - n. 01 punta art. 5 a sfera diam. 4 mm;
 - n. 01 punta art. 18 a foglia dim. 20x63 mm;
 - n. 01 punta art. 21 a piastra dim. 10x50 mm;
- valigetta rigida dim. 432x315x110 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione:	230 V 50/60 Hz monofase
Potenza assorbita:	80 W
Tensione del manipolo:	24 V - 50 W
Campo di temperatura:	da 25° a 380°C ca.
Dim. centralina:	250x200xh.110 mm
Peso complessivo di valigetta con accessori:	2,95 kg



Punte disponibili

