

questa è la prova

FERRITAN®

*Eliminiamo la ruggine
senza sabbatura!*



CTP

C.T.S. S.R.L.

VIA PINE, 20/22 - 36077 ALTIVILLA VICENTINA (VI) - TEL. +39 0444 349088 (4 linee r.a.) - FAX +39 0444 349039
www.ctseurope.com - E-mail: cts.ital@ctseurope.com

VIA DEL COMMERCIO, 36 - 00154 ROMA - TEL. 06/57300628 (2 linee r.a.) - FAX 06/57300637

VIA L. GORRIGIANI, 54 int. A1/A2 - 50127 FIRENZE - TEL. 055/32345014 (2 linee r.a.) - FAX 055/2945078

VIA B. GHOCE, 128 - 80026 CASORIA (NA) - TEL. 081/7546604 (2 linee r.a.) - FAX 081/75444805

VIA POPOLI, 15 - 06038 S. MARIA IN VALLE - TREVISI (TV) - TEL. 0742/391027 - FAX 0742/2988413

VIA A. STELLA, 5 - 20126 MILANO - TEL. 02/76783223 (2 linee r.a.) - FAX 02/76783223

VIA A. GRANSONI, 3/A - 35029 GRAVINA DI OLANOVA (CN) - TEL. 059 7441555 - FAX 059 7442954

C.T.S. FRANCE S.A.R.L. 28 PASSAGE THIÈRE - 73011 PAKHS - TEL. +33 1 43556044 - FAX +33 1 43555667 - E-mail: cts.france@ctseurope.com

C.T.S. ESPAÑA Productes y Equipos para la Restauración S.L. CNONTURROL, 9 - POL. IND. SAN MARCOS - 28906 GETAFE - MADRID

TEL. +34 91 6016401 (4 líneas) - FAX +34 91 6010333 - E-mail: cts.espana@ctseurope.com

C.T.S. ROMANIA S.R.L.

SFRA. RAULUI, 23 - 550137 SIBIU - TEL. +40 269 231476 - FAX +40 269 231475 - E-mail: cts.romania@ctseurope.com

PRODOTTI ATTREZZATURE E IMPIANTATI AL SERVIZIO DEL RESTAURO

La soluzione ottimale contro la ruggine

È un prodotto nuovo che polverizza la ruggine e lascia sulla superficie uno strato di metallo «brunito». A differenza di altri prodotti il **FERTAN** non copre la ruggine, non la scioglie chimicamente, non lascia superfici acide, non la converte in una pellicola secca. Semplicemente la trasforma in polveri inerte e la stacca; scopre il metallo bianco.

FERTAN ha una duplice azione: continua a sgretolare la ruggine finché non si combina col metallo sottostante, sulla superficie forma uno strato compatto di composto ferro-tanninici, insolubile, che costituisce un eccellente ancoraggio per la successiva verniciatura.

Può essere applicato sul ferro poco arrugginito, sulla ruggine tenace ed anche sul metallo nudo per proteggerlo dalla ruggine «futura».

È a base acquosa, quindi penetra ovunque, nelle giunture ed anche sotto la vernice fessurata.

Può essere applicato su superfici umide o bagnate. È innocuo per le plastiche, la gomma, le cromature e le superfici già verniciate.

FERTAN è attivo solo quando incontra il ferro o la ruggine: dalle altre superfici può essere lavato semplicemente con acqua.

Non è infiammabile.

L'azione protettiva del **FERTAN** prosegue per molti anni purché la superficie trattata venga ricoperta con uno strato di vernice o con altro prodotto simile.

Istruzioni per l'uso

applicazione: con pistola o pennello. Anche all'aperto, in qualsiasi condizione di tempo e si applica a temperatura ambiente.

Il prodotto è pronto all'uso.

Il **FERTAN** reagisce molto bene su superfici bagnate o in presenza di forte umidità, condensa, pioggia. In caso di condizioni di tempo asciutto, tenere costantemente umide le zone trattate con **FERTAN**.

Il **FERTAN** non è tossico, non è nocivo né irritante per le persone, non è inquinante per l'ambiente.

In caso di contatto con la pelle è sufficiente lavare con acqua corrente.

Il **FERTAN** non richiede particolari precauzioni di stoccaggio: è sufficiente mantenere il contenitore chiuso.

La durata del prodotto è praticamente illimitata.

Lavaggio degli attrezzi con acqua.



C.T.S. s.r.l.

04 GIU 2001

DOCUMENTO CONTROLLATO