



C.T.S. S.R.L.

Via Piave, 20/22 - 36077 **Altavilla Vicentina (VI)** - Italy

Tel. +39 0444 349088 - Fax +39 0444 349039

www.ctseurope.com - cts.italia@ctseurope.com

SINCERT



Milano
Via A.F. Stella, 5 - 20125
Tel. +39 02 67493225
Fax +39 02 67493233
cts.milano@ctseurope.com

Firenze
Via L. Gordigiani, 54 - 50127
Tel. +39 055 3245014
Fax +39 055 3245078
cts.firenze@ctseurope.com

Roma
Via G. Fantoli, 26 - 00149
Tel. +39 06 55301779
Fax +39 06 5592891
cts.roma@ctseurope.com

Napoli
Via delle Puglie, 228 int.4 - 80143
Tel. +39 081 7592971
Fax +39 081 7593118
cts.napoli@ctseurope.com

PER - XIL 10

ANTITARLO PER LEGNO PRONTO ALL'USO

“P.M.C. n. 18496”

DESCRIZIONE

PER-XIL 10 è un antitarlo pronto all'uso per la cura e la protezione preventiva del legno aggredito dagli insetti xilofagi.

La formulazione particolare del **PER-XIL 10**, costituita da principi attivi in uno speciale solvente a base di ragia minerale, permette un'ottima capacità di penetrazione nel legno ed una corrispondente efficacia e durata nel tempo.

PER-XIL 10 risulta, inoltre, essere un prodotto a bassissima tossicità, non infiammabile e inodore.

SETTORI D'IMPIEGO

PER-XIL 10 può essere usato con successo per tutte le opere in legno posizionate sia all'interno che all'esterno quali:

- travi e capriate
- mobili
- cornici
- infissi
- statue lignee
- tavole
- vari oggetti d'arte in legno.

Non è adatto per alveari o per legno a contatto con prodotti alimentari e mangimi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Principi attivi:	permetrina (0,40%) – piperonylbutossido (0,06%).
Aspetto:	liquido incolore
Odore:	molto lieve / inodore
Essiccazione:	variabile in funzione delle condizioni climatiche; generalmente 1 - 2 giorni
Infiammabilità:	oltre i 55 °C; classe di infiammabilità: A III

MODALITÀ D'USO

PER-XIL 10 può essere applicato a pennello, a spruzzo, per iniezione, per immersione o per impregnazione sotto vuoto.

Il legno da trattare deve essere asciutto; vecchi strati di vernice devono essere completamente asportati. Dopo un periodo di essiccazione di due giorni circa, il legno trattato può essere sovraverniciato con qualsiasi tipo di finitura. La pulizia degli attrezzi va effettuata con acqua e sapone.

CONSUMO

Circa 300 ml/m². Il consumo può variare a seconda dei casi.

PRECAUZIONI

- Il prodotto teme il gelo: non lavorare a temperature inferiori a 0°C.
- Durante l'applicazione proteggere il viso e le mani (crema protettiva esente da grassi, guanti in materiale sintetico resistenti agli oli).
- Coprire interruttori e linee elettriche in modo da evitare corti circuiti.
- L'applicazione nelle vicinanze di scintille o fiamme libere non è permessa.
- Durante l'applicazione provvedere ad una sufficiente aerazione.
- Per l'applicazione a spruzzo proteggere gli occhi (occhiali protettivi) ed utilizzare maschere protettive con filtri A1 o A2 per solventi colore marrone.
- **PER-XIL 10** è tossico per pesci ed animali che si nutrono di pesci. Non disperdere pertanto nell'ambiente. I protettivi del legno contengono principi attivi biocidi per la protezione dei parassiti animali e/o vegetali e sono da utilizzare soltanto dove è richiesta la protezione del legno.
- Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.



C.T.S. S.R.L.

Via Piave, 20/22 - 36077 **Altavilla Vicentina (VI) - Italy**

Tel. +39 0444 349088 - Fax +39 0444 349039

www.ctseurope.com - cts.italia@ctseurope.com

SINCERT



Milano

Via A.F. Stella, 5 - 20125
Tel. +39 02 67493225
Fax +39 02 67493233
cts.milano@ctseurope.com

Firenze

Via L. Gordiniani, 54 - 50127
Tel. +39 055 3245014
Fax +39 055 3245078
cts.firenze@ctseurope.com

Roma

Via G. Fantoli, 26 - 00149
Tel. +39 06 55301779
Fax +39 06 5592891
cts.roma@ctseurope.com

Napoli

Via delle Puglie, 228 int.4 - 80143
Tel. +39 081 7592971
Fax +39 081 7593118
cts.napoli@ctseurope.com

CONFEZIONI

PER-XIL 10 è disponibile in confezioni da 1 - 5 e 25 lt.

STOCCAGGIO

PER-XIL 10 ha una durata praticamente illimitata.
Conservare lontano da alimenti, bevande e mangimi.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

VOCI DI CAPITOLATO

Trattamento disinfettante protettivo di elementi lignei previa pulitura eseguita preferibilmente con sabbatura o sverniciatura e successiva stesura di antitarlo protettivo - curativo per legno tipo **PER-XIL 10** della C.T.S. S.r.l., applicato in due o più mani su superfici asciutte, mediante spruzzo, pennello, iniezione o in alternativa per immersione.

“PER-XIL 10” è un Presidio Medico Chirurgico (P.M.C.).
Registrazione n. 18496 del Ministero della Sanità.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze e prove di laboratorio alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità del prodotto in relazione allo specifico uso tramite prove preliminari, ed è tenuto ad osservare le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

C.T.S. S.r.l. garantisce la qualità costante del prodotto ma non risponde di eventuali danni causati da un uso non corretto del materiale. Prodotto destinato esclusivamente **ad uso professionale**. Inoltre, possono variare in qualsiasi momento i componenti e le confezioni senza obbligo di comunicazione alcuna.