



**C.T.S. S.R.L.**  
VIA PIAVE, 20/22 - 36077 **ALTAVILLA VICENTINA (VICENZA)**  
TEL. +39 0444 349088 (4 linee r.a.) - FAX +39 0444 349039  
www.ctseurope.com - E-mail: cts.italia@ctseurope.com - P. IVA IT02443840240



**FILIALI:**  
VIA G. FANTOLI, 26 - 00149 **ROMA** - TEL. 06 55301779 (2 linee r.a.) - FAX 06 5592891  
VIA L. GORDIGIANI, 54 int. A1-A2 - 50127 **FIRENZE** - TEL. 055 3245014 (2 linee r.a.) - FAX 055 3245078  
VIA B. CROCE, 129 - 80026 **CASORIA (NA)** - TEL. 081 5846604 (2 linee r.a.) - FAX 081 5844805  
VIA POPOLI, 15 - 06039 S. MARIA IN VALLE - **TREVI (PG)** - TEL. 0742 381027 - FAX 0742 386413  
VIA A. F. STELLA, 5 - 20125 **MILANO** - TEL. 02 67493225 (2 linee r.a.) - FAX 02 67493233  
VIA A. GRAMSCI, 3/A - 95030 **GRAVINA DI CATANIA (CT)** - TEL. 095 7441565 - FAX 095 7442954

## SCHEDA DI SICUREZZA

### 1. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA PRODUTTRICE/DISTRIBUTRICE

Nome del prodotto: **VERNICE SPRAY LUCIDA REMBRANDT Art. 002** Codice del prodotto: **6R004002**  
**VERNICE SPRAY OPACA REMBRANDT Art. 003** Codice del prodotto: **6R003004**  
**VERNICE SPRAY RITOCOCCO REMBRANDT Art. 004** Codice del prodotto: **6R004004**

Data revisione: **01/08/2005** Versione: 1

Produttore: **ROYAL TALENS**

Distributore: **C.T.S. S.r.l. - Via Piave N. 20/22 - 36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI) - ITALIA**  
Tel. 0444/349088 Fax: 0444/349039 E-mail: cts.italia@ctseurope.com

N. Telefonico di emergenza: **+39/0444/349088**

### 2. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Componenti pericolosi	% in peso	N° CAS	N° EINECS	SIMBOLI	FRASI R
NAFTA (petrolio), frazioni pesanti di alchilazione	25-50	64742-82-1	265-185-4	N - Xn	10 - 51/53 - 65 - 66
PROPANO	10-25	74-98-6	200-827-9	F <sup>+</sup>	12
BUTANO	10-25	106-97-8	203-448-7	F <sup>+</sup>	12
PROPAN-2-OLO	10-25	67-63-0	200-661-7	F - Xi	11 - 36 - 37

Il testo completo delle frasi di rischio (R) è riportato alla sezione 16 della scheda.

### 3. INDICAZIONE DEI PERICOLI

**ESTREMAMENTE INFIAMMABILE. PERICOLOSO PER L'AMBIENTE.**  
Per maggiori informazioni vedere il punto 15 della scheda.

### 4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

**Inalazione:** Andare all'aria aperta.

**Contatto con la pelle:** Togliere gli abiti contaminati. Lavare l'area interessata con acqua e sapone.

**Contatto con gli occhi:** Lavare immediatamente con una grande quantità di acqua per almeno 15 minuti. Consultare un medico.

**Ingestione:** Bere acqua per diluire. Non indurre il vomito. Consultare un medico.

### 5. MISURE ANTINCENDIO

**Idoneo:** Schiuma, ossido di carbonio, polvere chimica.

### 6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Provvedere alla sufficiente ventilazione. Rimuovere tutte le fonti di accensione. Assorbire su un idoneo substrato.

### 7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Usare solo in locali ben ventilati. Conservare i contenitori al riparo dal sole e dal calore, scintille e fiamme.

Indumenti ecc. usati per la pulizia potrebbero, se bagnati con questo olio, prendere fuoco spontaneamente. Per prevenire, i contenitori dei rifiuti dovrebbero essere chiusi ermeticamente e/o raffreddati con acqua.

### 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

Provvedere ad una ventilazione sufficiente e mantenere i vapori a basse concentrazioni. Usare guanti protettivi in caso di prolungato o ripetuto contatto. Lavarsi le mani prima di mangiare, bere o fumare.

### 9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Stato Fisico: bomboletta spray  
Odore: solvente  
Intervallo di ebollizione\*: - 42°C  
Punto di infiammabilità\*: < 0°C  
Temperatura di autoaccensione\*: 240°C  
Limiti di esplosione\*: inferiore: 0.7 % Vol. - superiore: 12 % Vol.  
Pressione del vapore\*: ca. 4.200 mbar (20°C)  
Densità\*: 0.69 g/cm<sup>3</sup> (20°C) (per "Vernice Spray art. 002 e art. 004")  
0.70 g/cm<sup>3</sup> (20°C) (per "Vernice Spray art. 003")  
Solubilità in acqua\*: insolubile  
Solubilità in essenza di petrolio\*: solubile

\* = Secondo la Direttiva 67/548/CE.

### 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Nessuna indicazione da segnalare.



**C.T.S. S.R.L.**  
VIA PIAVE, 20/22 - 36077 **ALTAVILLA VICENTINA (VICENZA)**  
TEL. +39 0444 349088 (4 linee r.a.) - FAX +39 0444 349039  
www.ctseurope.com - E-mail: cts.italia@ctseurope.com - P. IVA IT02443840240



**FILIALI:**  
VIA G. FANTOLI, 26 - 00149 **ROMA** - TEL. 06 55301779 (2 linee r.a.) - FAX 06 5592891  
VIA L. GORDIGIANI, 54 int. A1-A2 - 50127 **FIRENZE** - TEL. 055 3245014 (2 linee r.a.) - FAX 055 3245078  
VIA B. CROCE, 129 - 80028 **CASORIA (NA)** - TEL. 081 5846604 (2 linee r.a.) - FAX 081 5844805  
VIA POPOLI, 15 - 06039 S. MARIA IN VALLE - **TREVI (PG)** - TEL. 0742 381027 - FAX 0742 386413  
VIA A. F. STELLA, 5 - 20125 **MILANO** - TEL. 02 67493225 (2 linee r.a.) - FAX 02 67493233  
VIA A. GRAMSCI, 3/A - 95030 **GRAVINA DI CATANIA (CT)** - TEL. 095 7441565 - FAX 095 7442954

## 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

L'eccessiva inalazione di vapori può causare vertigini e mal di testa. Il contatto prolungato con la pelle può condurre all'estrazione degli oli naturali provocando una leggera irritazione.

## 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Evitare la contaminazione della rete fognaria.

## 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Osservare le regolamentazioni locali.

## 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

**Trasporto stradale o ferroviario:** Classe ADR/RID: 2,5F UN: 1950 Packing group: -

**Trasporto marittimo:** Classe IMDG: 2.1 UN: 1950 Packing group: -

**Trasporto aereo:** ICAO/IATA: 2.1 UN: 1950 Packing group: -

## 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Etichettatura in accordo con la Direttiva 1999/45/CE.

**Classificazione:** Estremamente infiammabile, pericoloso per l'ambiente.

### Simboli:



**F+ - ESTREMAMENTE INFIAMMABILE**



**N - PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

### Fraasi R:

**R 12 - ESTREMAMENTE INFIAMMABILE.**

**R 51/53 - TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI, PUÒ PROVOCARE A LUNGO TERMINE EFFETTI NEGATIVI PER L'AMBIENTE ACQUATICO.**

**R 66 - L'ESPOSIZIONE RIPETUTA PUO' PROVOCARE SECCHEZZA E SCREPOLATURA DELLA PELLE.**

### Fraasi S:

**S 2 - CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

**S 23 - NON RESPIRARE I GAS/FUMI/VAPORI/AEROSOLI [TERMINE(I) APPROPRIATO(I) DA PRECISARE DA PARTE DEL PRODUTTORE].**

**S 24/25 - EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.**

**S 51 - USARE SOLTANTO IN LUOGO BEN VENTILATO.**

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperatura superiori ai 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non spruzzare su fiamme libere o su materiale incandescente. Conservare lontano da fiamme e scintille.

## 16. ALTRE INFORMAZIONI

Nessuna indicazione da segnalare.

### Testo delle frasi di rischio (R) citate alla sezione 2 della scheda:

**R 10 - INFIAMMABILE.**

**R 11 - FACILMENTE INFIAMMABILE.**

**R 12 - ESTREMAMENTE INFIAMMABILE.**

**R 36 - IRRITANTE PER GLI OCCHI.**

**R 37 - IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE.**

**R 51/53 - TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI, PUÒ PROVOCARE A LUNGO TERMINE EFFETTI NEGATIVI PER L'AMBIENTE ACQUATICO.**

**R 65 - PUO' CAUSARE DANNI POLMONARI SE INGERITO.**

**R 66 - L'ESPOSIZIONE RIPETUTA PUO' PROVOCARE SECCHEZZA E SCREPOLATURA DELLA PELLE.**

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze e prove di laboratorio alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità del prodotto in relazione allo specifico uso tramite prove preliminari, ed è tenuto ad osservare le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. C.T.S. S.r.l. garantisce la qualità costante del prodotto ma non risponde di eventuali danni causati da un uso non corretto del materiale, in quanto destinato ad uso professionale.

**Data di stampa: 01/03/2010**